



SUORITUSTASOILMOITUS
asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan

tuotteelle

SCHÖNOX 2K DS RAPID

nro 113021802

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste

EN 14891: CM O2 P

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuote voidaan tunnistaa, kuten rakennustuoteasetuksen 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään

eränumero: katso tuotteen pakkaus

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset

Nestemuodossa levitettävä vettä läpäisemätön tuote sisä- ja ulkokäyttöön keraamisen laatoituksen alle lattioille sekä seiniin

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten rakennustuoteasetuksen 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään

**Oy Sika Finland Ab
02920 Espoo Suomi
Finland**

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi ja osoite, josta tähän saa yhteyden

ei sovelleta

6. Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti

Järjestelmä 3

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasoilmoituksesta

Ilmoitettu laitos 0761 toteutti tuotetyypin määrityksen tyyppitestauksen perusteella ja antoi testiraportin.

8. Kun kyse on suoritusasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi

ei sovelleta

9. Ilmoitetut suoritustasot

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Alkuperäinen tartuntavetolujuus	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Vetolujuus vesikontaktin jälkeen	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Vetolujuus lämpövanhennuksen jälkeen	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Vetolujuus jäädytys-sulatussykliä jälkeen	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Vetolujuus kalkkivesikontaktin jälkeen	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Vetolujuus kloorivesikontaktin jälkeen	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Vesitiiviys	ei läpäisyä	EN 14891:2012
Halkeaman silloituskyky	$\geq 0,75 \text{ mm}$	EN 14891:2012
Vaarallisten aineiden vapautuminen	Katso käyttöturvallisuustiedote	EN 14891:2012

10. 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla

Valmistajan puolesta allekirjoittanut

Rosendahl, 2014-08-04

Wolfgang Börsting, R&D Manager

Felix Meinert, R&D Application Support

EU:n asetuksen nro 305/2011 6 artiklan 5 kohdan mukaisesti tähän vaatimustenmukaisuusvakuutukseen on liitetty EU:n asetuksen nro 1907/2006 (REACH) liitteen II mukainen käyttöturvallisuustiedote.